

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

REACTIVE 8000 «AUTOMATIC TRANSMISSION»:

1. Conduceți mașina un timp pentru a încălzi transmisia automată. Opriți motorul.

2. Agitați bine conținutul flaconului timp de 20-30 de secunde.

3. Adăugați jumătate din conținutul sticlei în lichidul cutiei de viteze prin orificiul de umplere a uleiului.

4. Porniți motorul. În timp ce țineți pedala de frână, mutați maneta de viteză timp de 5-10 secunde. pentru a poziționa R, apoi D, apoi pozițiile rămase, fără a apăsa pedala de accelerație.

5. Efectuați această procedură de cel puțin 3 ori. Folosiți mașina ca de obicei.

6. Când se atinge un kilometraj de 1,5-2 mii km, înlocuiți lichidul de transmisie automată și filtrul.

7. Repetați procesarea cu jumătatea rămasă a sticlei în conformitate cu paragrafele 1-5.

În caz de efect insuficient sau lipsă de îmbunătățire a ASA - vă recomandăm să repetați procedura cutiei, dar fără a schimba uleiul.

Efectul utilizării produsului apare după 200 până la 2000 km și se menține în timpul funcționării normale a vehiculului și a întreținerii mecanismelor de transmisie.

ATENȚIE! Nu utilizați produsul pentru TRANSMISIE MANUALĂ.



Compoziție chimică: concentrat de sienită, concentrat de aegirină, soluție de catalizator pentru grupul de platină, aditiv organic, aditivi modificați din materiale naturale cu proprietăți stabilizante, uleiuri vegetale, surfactanți.

Măsuri de siguranță:

H302 + H312 - Nociv în caz de înghițire, sau în contact cu pielea.

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P211 - Nu pulverizați pe flacără deschisă sau pe orice alt material incandescent.

P262 - Evitați contactul cu ochii, pielea sau hainele.

P301 + P312 - În caz de înghițire: sunați imediat la un centru de toxicologie sau la un medic dacă vă simțiți rău.

P302 + P352 - În caz de contact cu pielea: spălați bine cu apă și săpun;

P305 + P351 + P338 - În caz de contact cu ochii: clătiți bine cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuă să clătești.

P410 + P412 - Protejați-vă de lumina directă a soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 ° C / 122 ° F.

P313 - Obțineți sfatul / atenția medicului dacă vă simțiți rău.

Perioada de valabilitate: A se vedea eticheta ambalajului.

Fabricat conform tehnologiei brevetate.

de REAGENT 8000 PRODUCT EOOD, Bulgaria, 9022, Varna, 4, 19