

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

REACTIVE 8000 «PRO-ACTIVE» за бензин, дизел или газ се използва при зареждането на горивния резервоар.

В опаковката има 3 флакона. Всеки флакон - за еднократна употреба за 1 резервоар 50-60 литра. Можете да използвате половин флакон, когато зареждате 20-30 литра гориво.

1. Добре разклатете (до получаване на еднородна смес).

2. Отворете капачката и излейте нужното количество в пистолета за зареждане или директно в горивния резервоар: 50 мл за 50-60 л гориво или 25 мл за 25-30 л гориво.

3. За почистване на катализатора, филтъра за твърди частици (DPF) и ламбда сондата, използвайте 50 мл за 25-30 л гориво. При висока степен на замърсяване на изпускателната система, повторете няколко пъти подред, до получаване на желания ефект.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА МЕТАН!!!

НАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ

Не надвишавайте указаната дозировка. За постигане на максимален ефект е важно именно времето на въздействие на добавките към горивната система.

Препоръчва се постоянното използване на добавки **PRO-ACTIVE** при всяко зареждане с гориво, за продължително време в изправно и здраво състояние, можете да осигурите поддръжка на цялата горивна апаратура, в това число инжектори, дюзи, катализатор, DPF филтра, свещи и ламбда сонда.



Химически състав: Компоненти: разтвор на алкални метали, разтвор на катализатори от платиновата група, изопропилов алкохол, органична добавка, парадоксибензен, повърхностноактивни вещества, ароматни въглеводороди с висока чистота.

Мерки за безопасност:

- H302+H312 - Вреден при поглъщане, при контакт с кожата.
- P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
- P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
- P262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
- P301+P312 - При поглъщане: незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар при неразположение.
- P302+P352 - При контакт с кожата: измийте обилно със сапун и вода.
- P305+P351+P338 - При контакт с очите: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако използвате контакните лещи, незабавно ги премахнете и продължавайте да промивате.
- P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури по-високи от 50°C/122°F.
- P313 - При неразположение потърсете медицински помощ.

Срок на годност: *Виж маркировката на опаковката.*

Произведено съгласно руската патентована технология.

от РЕАГЕНТ 8000 ПРОДУКТ ЕООД, България, 9022, гр. Варна, 4-та, 19



+359 882927775



reactive-8000.bg



@Reactive8000