

Добавката **REACTIVE 8000 «ACTIVATOR»** подобрява качеството, активира и осигурява пълното изгаряне на гориво, поддържа доброто състояние на каталитичния конвертор, DPF филтъра и ламбда сондата. **«ACTIVATOR»** е ефективен, безопасен и подходящ за всички видове горива - дизел, бензин или течен газ.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА

- Увеличаване на изходната мощност на двигателя.
- Значително намаляване на разхода на гориво, намаляване на образуването на сажди, и нивата на CO/CH в отработените газове, намаляване на дима.
- Намаляване на износването на фрикционните възли на горивната система, удължаване живота на блоковете, смазва, защитава и поддържа инжекторите за гориво, дюзи и горивната камера чисти, почиства и увеличава ресурса на DPF филтъра и катализатора.
- Подобряване на запалимостта на горивната смес и осигуряване на студен старт на двигателя, особено при ниски температури, защитава срещу последиците от използването на нискокачествено гориво.
- Отстранява влагата и конденза в резервоара и предотвратява корозионните процеси.

ИНСТРУКЦИИ

1. Разклатете добре бутилката (до хомогенно състояние на сместа).

2. Натиснете бутилката, докато дозиращата част (в горната част на бутилката) се напълни с необходимото количество добавка в съотношение 1 ml добавка на 1-1,2 литра гориво. Тоест, когато зареждате 15 литра гориво, напълнете дозиращата част до отметката 15 мл. Ако зареждате 30 или 60 литра гориво, добавете 25-30 мл или 50-60 мл съответно.

3. Изсипете съдържанието на дозираща част в пистолета за пълнене или директно в резервоара (в случай на пълнене с газ, в адаптера за пълнене) и след това напълнете резервоара с гориво. Използвайте колата както обикновено.

Препоръчително е да се използва при всяко зареждане с гориво, за да се предпази от сира, вода, ванадий и вредни добавки, съдържащи се в горивото. **Да не се използва за метан!**

Компоненти: разтвор на алкални метали, разтвор на катализатори от платинова група, изопропилов алкохол, органична добавка, парадиксибензол, повърхностноактивни вещества, ароматни въглеводороди с високо ниво на чистота.

Мерки за безопасност: H302+H312 - Вреден при поглъщане, при контакт с кожата. P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. P262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P301+P312 - При поглъщане: незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар при неразположение. P302+P352 - При контакт с кожата: измийте обилно със сапун и вода. P305+P351+P338 - При контакт с очите: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако използвате контактните лещи, незабавно ги премахнете и продължавайте да промивате. P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури по-високи от 50°C/122°F. P313 - При неразположение потърсете медицински помощ.

300 ml

Best before:

20.05.2026

Producer:
Reagent-8000 product Ltd.
19 4th str., 9000 Varna,
Bulgaria
Patented technology
www.reactive-8000.bg

