

Dodatak **REACTIVE 8000 "ACTIVATOR"** poboljšava kvalitet, aktivira i osigurava potpuno sagorevanje goriva, održava dobro stanje katalizatora, DPF filtera i lambda sonde. **ACTIVATOR** je efikasan, siguran i pogodan za sve vrste goriva - dizel, benzin ili tečni gas.

EFEKTI KORIŠĆENJA

- Povećava izlaznu snagu motora.
- Značajno smanjuje potrošnju goriva, smanjuje stvaranja čađi i nivoa CO/CH u izduvnim gasovima, smanjuje dim.
- Smanjuje habanje jedinica trenja sistema za gorivo, produžuje vek trajanja jedinica, podmazuje, zaštićuje i održava ubrizgavanje goriva, mlaznice i održava komoru za sagorevanje čistim, i produžuje vek trajanja DPF filtera i katalizatora.
- Poboljšava zapaljivost smeše goriva i osigurava hladno startovanje motora, posebno na niskim temperaturama. Zaštita od efekata upotrebe goriva niskog kvaliteta.
- Uklanja vlagu i kondenzaciju u rezervoaru i sprečava procese korozije.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Dobro protresite bocu (dok smeša ne postane homogena).
2. Pritisnite bocu dok se deo za doziranje (na vrhu bočice) ne napuni potrebnom količinom aditiva u razmeri od 1 ml aditiva na 1-1,2 litra goriva. Odnosno, prilikom punjenja goriva od 15 litara goriva dopunite deo za doziranje do oznake od 15 ml. Ako točite gorivo 30 ili 60 litara goriva, dodajte 25-30 ml odnosno 50-60 ml.
3. Sadržaj dela za doziranje sipajte u pištolj za punjenje ili direktno u rezervoar (u slučaju punjenja gasom u adapter za punjenje), a zatim napunite rezervoar gorivom. Koristite automobil kao i obično.

Preporučuje se upotreba pri svakom punjenju gorivom za zaštitu od sumpora, vode, vanadijuma i štetnih aditiva sadržanih u gorivu. **Ne koristiti za metan!**

Hemijski sastav: rastvor alkalnih metala, rastvor katalizatora platinske grupe, izopropil alkohol, organski aditiv, paradioksibenzen, tenzidi, aromatični ugljovodonici visoke čistoće.

Bezbednosne mere: H302 + H312 - Štetno je ako se proguta, i u dodiru sa kožom. P102 - Čuvati van domašaja dece. P211 - Ne prskajte otvorenim plamenom ili bilo kojim užarenim materijalom. P262 - Izbegavati kontakt sa očima, kožom ili odećom. P301 + P312 - Ako se proguta: odmah pozovite toksikološki centar ili lekara ako se ne osećate dobro. P302 + P352 - U slučaju kontakta sa kožom: temeljno oprati vodom i sapunom. P305 + P351 + P338 - U slučaju kontakta sa očima: temeljito ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako su prisutna. Nastavite ispirati. P410 + P412 - Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Ne izlažite temperaturama višim od 50°C/122°F. P313 - Zatražite lekarski savet / pomoć ako se ne osećate dobro.

300 ml

Rok upotrebe:

20.05.2026

Proizvedeno prema
patentiranoj tehnologiji.

od REAGENT 8000
PRODUCT EOOD, Bugarska,
9022, Varna, 4., 19

